

Gesteine & Verlegeinformationen

Sehr geehrte Kunden,
nachfolgend finden Sie einige Informationen zu unserem Lieferprogramm.

Allgemeines

Alle von uns angebotenen Natursteine werden sorgfältig ausgewählt und sind für die Anwendung im Außen- sowie Innenbereich geeignet. Der Großteil unserer Steine stammt aus Deutschland und Europa, weitere Gesteine beziehen wir aus Asien und Südamerika.

Bei der Auswahl achten wir besonders darauf, dass sich die Gesteine wirtschaftlich verarbeiten lassen.

Damit Sie die Gesteine gut zuordnen können, sind alle Gesteine mit einer Nr. (zB. 3.80) versehen. Diese Nr. finden Sie in der Preisliste und in unserer Ausstellung zum jeweiligen Artikel.

Farbangaben

Die Farben der einzelnen Gesteine können variieren. Jedes Gestein unterliegt natürlichen Farb und Strukturschwankungen. Darüber hinaus kann der Farbwert auf Fotos vom natürlichen Farbeindruck abweichen - insbesondere am Farbbildschirm.

Maßangaben

Die von uns angegebenen Maße sind ca. Angaben und stellen bei den Spaltgesteinen nur eine Richtgröße dar. Bei gesägten und geflammten Gesteinen liegen die Abweichungen im Bereich von +/- 1-2 mm. Bei der Verlegung sollten die Maße vorab geprüft werden.

Folgende Fugenbreiten sind praktikabel :

gesägte Bodenbeläge 3 - 5 mm

Polygonalplatten 1 - 4 cm

handbekantete Bodenplatten 1 - 1,5 cm

Schichtmauerwerk 1 - 2 cm

Trockenmauerwerk 1 - 3 cm

Mauerfläche / to

Die Mauerfläche / to ist abhängig von der Beschaffenheit des Steines, der Mauerhöhe, Fugenbreite sowie Einbautiefe der Mauer und daher schwankend! Die Bearbeitung der einzelnen Steine kann die Ergiebigkeit zusätzlich verringern.

Verlegung

Die Verlegung sollte nach dem Stand der aktuellen Technik erfolgen. Die derzeit verfügbaren Fugen- und Verlegemörtel sind für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet.

Für eine Vielzahl von Verlegearbeiten liegen verbindliche DIN-Normen vor, die insbesondere die gewerblichen Verarbeiter berücksichtigen sollten.

Da sich das Angebot an Gesteinen jährlich vergrößert, ist eine genaue Betrachtung des Verlegeschemas und der damit zu wählenden Baustoffe erforderlich.

Die in der Anlage gezeigten Schaubilder dienen als Orientierung, sollten aber auf die jeweilige Anwendung hin geprüft werden. Auskünfte zur Verarbeitung der einzelnen Natursteine und Baustoffe erteilen wir gerne.

Um starke Farbschwankungen zu vermeiden, sollten Steine aus mehreren Paletten, Big Bag, etc. bei der Verlegung gemischt werden!

Reinigung & Pflege

Zum Entfernen von Verschmutzungen und Moosansatz genügt Grünbelagentferner.

Beim Einsatz anderer Reinigungsmittel sollte eine Probefläche angelegt werden.

Der Einsatz von Hochdruckreiniger ist nicht erforderlich, häufig werden damit lediglich die Fugen zerstört!