



PRODUKTKOMBINATION NACH ZTV WEGBAU:
PFLASTER- UND NATURSTEINVERLEGUNG

Systemtabelle Pflaster- und Natursteinverlegung

Lesebeispiel: Für eine wasserdurchlässige Pflasterfläche mit Fußgängerbelastung benötigen Sie gem. ZTV-Wegebau folgende Produkte: Bettung: TDM Trass-Drainagemörtel Fixierung: TNH flex Haftschlämme Fugen: PFF Pflasterfugenmörtel		Bettungsmörtel drainfähig				Fixierung		Fugenmörtel wasserdurchlässig				Fugenmörtel wasserundurchlässig					Bettungsmörtel Sonderfälle ^{*1}			
		TDM	TDM plus	TCE	TPM-D	TNH flex	TNH rapid	PFF	PFL	PFM	PFV30	PFN	PFH light	PFH	TFP	TNF-b/s	DDM	TGM	NVL 300	TN/TN-s
		→																		
Natur- oder Betonwerkstein	Fußgängerbelastung gem. N1 ZTV Wegebau ^{*2}	●	●	○		●	○	●	●	○		●	○		●	○	○	●	○	○
	Leichte Verkehrsbelastung bis 3,5 t gem. N2 ZTV Wegebau ^{*2}	●	●	○	○	●	○		●	○		●	●	○			○			
	Verkehrsbelastung bis 20 t gem. N3 ZTV Wegebau ^{*2}			○	●	●	○			●			●	●				○		
	Hohe Verkehrsbelastung im Straßenbau bis Belastungsklasse 3.2 gem. RStO ^{*3} 				●	○	●			○			○	●						
Plattenbeläge Natur- oder Betonwerkstein	Fußgängerbelastung gem. N1 ZTV Wegebau ^{*2}	●	●	○		●	○	●	●	○		●	○		●	●	○	●	○	○
	Leichte Verkehrsbelastung bis 3,5 t gem. N2 ZTV Wegebau ^{*2}	●	●	○	○	●	○		●	○		●	●	○			○			
	Verkehrsbelastung bis 20 t gem. N3 ZTV Wegebau ^{*2}			○	●	●	○		●			●	●					○		
	Hohe Verkehrsbelastung im Straßenbau bis Belastungsklasse 3.2 gem. RStO ^{*3} 				●	○	●			○			○	●						
Polygonalplatten	Fußgängerbelastung gem. N1 ZTV Wegebau ^{*2}	●	●	○		●	○	●	●	○				●		○	●	○	○	
	Leichte Verkehrsbelastung bis 3,5 t gem. N2 ZTV Wegebau ^{*2}	●	●	○	○	●	○		●	●							○			



^{*1} Sonderfälle, die überwiegend nicht in gängigen Empfehlungen geregelt sind. ^{*2} Empfehlung gemäß ZTV Wegebau, FLL/Bonn. ^{*3} Empfehlung gemäß FGSV Arbeitspapier 618/2